

NOVINKA!

Nástěnná mimořádně kompaktní jednotka BZ - R32

- Prostorově úsporný design, šířka jen 765 mm
- Čistší vzduch v interiéru díky filtru PM2,5
- Aerowings: vyšší komfort s vylepšeným prouděním vzduchu
- Mimořádně tichý chod, pouhých 20 dB(A)
- Vestavěný adaptér wifi: inteligentní ovládání prostřednictvím aplikace Comfort Cloud
- Kompatibilní s hlasovými asistenty Google Assistant a Amazon Alexa
- Optimalizovaná konstrukce pro snadnou instalaci 2.0

SOUPRAVA			KIT-BZ25-CKE	KIT-BZ35-CKE	KIT-BZ50-CKE	KIT-BZ60-CKE
Chladicí výkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	2,50 (0,85 - 3,00)	3,30 (0,85 - 3,90)	5,00 (0,98 - 5,40)	6,00 (0,98 - 6,50)
EER [1]	Jmenovitý (min.–max.)	W/W	3,68 (4,05 - 3,33)	3,24 (3,54 - 3,05)	3,03 (3,92 - 2,90)	3,03 (3,92 - 2,83)
SEER [2]			**6,50 A++**	**6,50 A++**	**6,60 A++**	**6,40 A++**
Pdesign (chlazení)		kW	2,5	3,3	5	6
Příkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	0,68 (0,21 - 0,90)	1,02 (0,24 - 1,28)	1,65 (0,25 - 1,86)	1,98 (0,25 - 2,30)
Roční spotřeba energie[3]		kWh/rok	135	178	265	328
Topný výkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	3,15 (0,80 - 3,60)	3,70 (0,80 - 4,40)	5,40 (0,98 - 7,50)	6,80 (0,98 - 8,00)
Topný výkon při teplotě –7 °C		kW	2,35	2,60	4,62	5,19
COP [1]	Jmenovitý (min.–max.)	W/W	4,09 (4,21 - 3,50)	3,72 (4,10 - 3,49)	3,42 (4,67 - 3,09)	3,16 (4,26 - 3,02)
SCOP [2]			**4,40 A+**	**4,20 A+**	**4,20 A+**	**4,10 A+**
Hodnota Pdesign při teplotě –10 °C		kW	2,1	2,4	4	4,4
Příkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	0,77 (0,19 - 1,03)	1,00 (0,20 - 1,26)	1,58 (0,21 - 2,43)	2,15 (0,23 - 2,65)
Roční spotřeba energie[3]		kWh/rok	668	800	1333	1502
Vnitřní jednotka			**CS-BZ25CKE**	**CS-BZ35CKE**	**CS-BZ50CKE**	**CS-BZ60CKE**
Akustický tlak[4]	Chlazení (vys. / níz. / tich.)	dB(A)	37/26/20	38/30/20	44/37/34	45/37/34
	Vytápění (vys. / níz. / tich.)	dB(A)	36/27/24	38/33/25	44/37/34	45/37/34
Rozměry	V × Š × H	mm	290 x 765 x 214	290 x 765 x 214	290 x 765 x 214	290 x 765 x 214
Čistá hmotnost		kg	9	9	9	9
Venkovní jednotka			**CU-BZ25CKE**	**CU-BZ35CKE**	**CU-BZ50CKE**	**CU-BZ60CKE**
Akustický tlak[4]	Chlazení/vytápění (vys.)	dB(A)	48/49	48/50	48/49	50/50
Rozměry[5]	V × Š × H	mm	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289	619 x 824 x 299	695 x 875 x 320
Čistá hmotnost		kg	24	25	35	42
Provozní rozsah	Chlazení min.–max.	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Vytápění min.–max.	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

1) Výpočet hodnot EER a COP podle normy EN 14511. 2) Stupnice energetického štítku od A+++ do D. 3) Roční spotřeba energie se vypočítává v souladu se směrnicí EU/626/2011. 4) Hladina akustického tlaku vnitřní jednotky je hodnota naměřená ve vzdálenosti 1 m od čelní strany jednotky a 0,8 m pod jednotkou. U venkovní jednotky je to 1 m od čelní strany a 1 m od zadní strany jednotky. Měření akustického tlaku se provádí v souladu s normou JIS C 9612. Q-Lo: tichý režim. Lo: nejnižší nastavené otáčky ventilátoru. 5) Přidejte 70 mm pro přípojku potrubí.



Vestavěná wifi

Příslušenství	
CZ-RD517C	Kabelový dálkový ovladač pro nástěnnou a parapetní jednotku



SEER: Pro KIT-BZ50-CKE. SCOP: Pro KIT-BZ25-CKE. MIMOŘÁDNĚ TICHÉ: Pro KIT-BZ25-CKE a KIT-BZ35-CKE. OVLÁDÁNÍ PŘES INTERNET: Vestavěný wifi adaptér.