

NOVINKA!

Parapetní jednotka - R32

- nanoe™ X (generátor Mark 3): neustálé zlepšování ochrany
- Moderní design: bezproblémově zapadne do moderních interiérů
- Stylové dálkové ovládání
- Vestavěný adaptér wifi: inteligentní ovládání prostřednictvím aplikace Comfort Cloud
- Kompatibilní s hlasovými asistenty Google Assistant a Amazon Alexa

SOUPRAVA			KIT-Z25-CFE	KIT-Z35-CFE	KIT-Z50-CFE
Chladicí výkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	2,50 (0,85 - 3,40)	3,50 (0,85 - 3,80)	5,00 (0,90 - 5,70)
EER [1]	Jmenovitý (min.–max.)	W/W	4,81 (3,54 - 3,78)	4,07 (3,54 - 3,73)	3,60 (3,53 - 3,15)
SEER [2]			**7,90 A++**	**8,10 A++**	**6,70 A++**
Pdesign (chlazení)		kW	2,50	3,50	5,00
Příkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	0,52 (0,24 - 0,90)	0,86 (0,24 - 1,02)	1,39 (0,26 - 1,81)
Roční spotřeba energie[3]		kWh/rok	111	151	261
Topný výkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	3,40 (0,85 - 5,00)	4,30 (0,85 - 6,00)	5,80 (0,90 - 8,10)
Topný výkon při teplotě –7 °C		kW	2,88	3,37	5,03
COP [1]	Jmenovitý (min.–max.)	W/W	4,47 (3,54 - 3,70)	3,98 (3,54 - 3,43)	3,74 (3,46 - 3,12)
SCOP [2]			**4,60 A++**	**4,60 A++**	**4,30 A+**
Hodnota Pdesign při teplotě –10 °C		kW	2,70	3,20	4,40
Příkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	0,76 (0,24 - 1,35)	1,08 (0,24 - 1,75)	1,55 (0,26 - 2,60)
Roční spotřeba energie[3]		kWh/rok	822	974	1433
Vnitřní jednotka			**CS-Z25CFEAW**	**CS-Z35CFEAW**	**CS-Z50CFEAW**
Akustický tlak[4]	Chlazení (vys. / níz. / tich.)	dB(A)	38/25/20	39/26/20	44/31/27
	Vytápění (vys. / níz. / tich.)	dB(A)	38/25/19	39/26/19	46/33/29
Rozměry	V × Š × H	mm	600 x 750 x 207	600 x 750 x 207	600 x 750 x 207
Čistá hmotnost		kg	13	13	13
Generátor nanoe™ X			Mark 3	Mark 3	Mark 3
Venkovní jednotka			**CU-Z25CBEA**	**CU-Z35CBEA**	**CU-Z50CBEA**
Akustický tlak[4]	Chlazení/vytápění (vys.)	dB(A)	46/47	48/48	48/48
Rozměry[5]	V × Š × H	mm	542 x 780 x 289	619 x 824 x 299	695 x 875 x 320
Čistá hmotnost		kg	32	33	43
Provozní rozsah	Chlazení min.–max.	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Vytápění min.–max.	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

1) Výpočet hodnot EER a COP podle normy EN 14511. 2) Stupnice energetického štítku od A+++ do D. 3) Roční spotřeba energie se vypočítává v souladu se směrnicí EU/626/2011. 4) Hladina akustického tlaku jednotky je hodnota naměřená ve vzdálenosti 1 m od čelní strany jednotky a 1 m nad podlahou. Měření akustického tlaku se provádí v souladu s normou JIS C 9612. Q-Lo: tichý režim. Lo: nejnižší nastavené otáčky ventilátoru. 5) Přidejte 70 mm pro přípojku potrubí.



Příslušenství	
CZ-RD517C	Kabelový dálkový ovladač pro nástěnnou a parapetní jednotku

A++ 8,10 SEER | A++ 4,60 SCOP | INVERTER+ | ROTAČNÍ KOMPRESOR R2 | 5 LET ZÁRUKY NA KOMPRESOR | nanoe™ X | 20 dB(A) | -10 °C REŽIM CHLAZENÍ | -15 °C REŽIM VYTÁPĚNÍ | R22 → R410A RENOVACE R22 | VESTAVĚNÁ WIFI | PROPOJITELNOST S BMS | iF | R32 CHLADIVO

SEER a SCOP: Pro KIT-Z35-CFE. MIMOŘÁDNĚ TICHÉ: Pro KIT-Z25-CFE a KIT-Z35-CFE. OVLÁDÁNÍ PŘES INTERNET: Vestavěný modul wifi. Ocenění iF DESIGN AWARD 2019: parapetní jednotka získala prestižní cenu IF Design Award 2019.

Podmínky hodnocení: Chlazení, vnitřní teplota 27 °C ST / 19 °C MT. Chlazení, venkovní teplota 35 °C ST / 24 °C MT. Vytápění, vnitřní teplota 20 °C ST. Vytápění, venkovní teplota 7 °C ST / 6 °C MT. (ST: suchý teploměr; MT: mokrý teploměr).
Specifikace mohou být změněny bez předchozího oznámení. Podrobné informace o ErP / energetických štítcích najdete na našich stránkách www.aircon.panasonic.eu nebo www.ptc.panasonic.eu.