

Systém Power Heat Multi

Venkovní jednotky systému Power Heat Multi · chladivo R32

- Provozní rozsah až do –25 °C
- Jednotka je vybavena vyhříváním vany základny
- Vysoká energetická účinnost: SCOP 4,60.
- Vnitřní jednotky Etherea s technologií nanoe™ X pro neustálé zlepšování ochrany
- Vnitřní jednotky s vestavěným modulem wifi pro přístup k internetu a ovládání hlasem

VENKOVNÍ JEDNOTKA			CU-2Z50ABEC	CU-3Z75ABEC
Jmenovitý výkon vnitřní jednotky			**4,0–8,5 kW (2 místnosti)**	**4,5–11,0 kW (3 místnosti)**
Chladicí výkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	5,30 (2,10 - 7,50)	7,50 (2,10 - 8,80)
EER [1]			4,21	3,87
SEER [2]			**8,00 A++**	**8,00 A++**
Pdesign (chlazení)		kW	5,30	7,50
Příkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	1,26 (0,36 - 2,06)	1,94 (0,38 - 2,45)
Topný výkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	6,40 (1,70 - 8,70)	8,60 (1,70 - 10,60)
COP [1]			4,18	4,26
Topný výkon při teplotě –15 °C	Max.	kW	5,90	6,30
Topný výkon při teplotě –25 °C	Max.	kW	3,90	4,30
SCOP [2]			**4,40 A+**	**4,60 A++**
Hodnota Pdesign při teplotě –10 °C		kW	5,10	5,60
Příkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	1,53 (0,32 - 2,44)	2,02 (0,32 - 2,92)
Akustický tlak[3]	Vytápění/chlazení (vys.)	dB(A)	49/49	53/49
Rozměry[4]	V × Š × H	mm	795 x 875 x 320	795 x 875 x 320
Čistá hmotnost		kg	58	62
Provozní rozsah	Vytápění min.–max.	°C	-25 ~ +24	-25 ~ +24
	Chlazení min.–max.	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46

1) Výpočet hodnot EER a COP podle normy EN 14511. 2) Stupnice energetického štítku od A+++ do D. 3) Hladina akustického tlaku jednotky je hodnota naměřená ve vzdálenosti 1 m od čelní strany jednotky a 1 m od zadní strany jednotky. Měření akustického tlaku se provádí v souladu s normou JIS C 9612. 4) Přidejte 70 mm nebo 95 mm pro přípojku potrubí.





Možné kombinace venkovních/vnitřních jednotek

Místnosti	Venkovní jednotka	Výkon připojených vnitřních jednotek (min.–max.)	Nástěnná jednotka Etherea			
			20	25	35	50
2	CU-2Z50ABEC	4,0 ~ 8,5 kW	•	•	•	•
3	CU-3Z75ABEC	4,5 ~ 11,0 kW	•	•	•	•



Volitelný kabelový dálkový ovladač.
CZ-RD517C



NOVINKA! Nástěnná jednotka Etherea	Grafitově šedá vnitřní jednotka	Stříbrná vnitřní jednotka	Matně bílá vnitřní jednotka	Chladicí výkon	Topný výkon	Propojení vnitřní/ venkovní jedn.	Akustický tlak[1]	Rozměry / čistá hmotnost	Průměr potrubí
							Chlazení – vytápění (vys. / níz. / tich.)	V × Š × H	Kapalina/plyn
				kW	kW	mm²	dB(A)	mm/kg	palce (mm)
2,0 kW	CS-XZ20CKEW-H	CS-XZ20CKEW	CS-Z20CKEW	2,00	3,20	4x1,5	39/26/21 — 40/27/21	295 x 870 x 229 / 10	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)
2,5 kW	CS-XZ25CKEW-H	CS-XZ25CKEW	CS-Z25CKEW	2,50	3,60	4x1,5	41/27/21 — 43/29/21	295 x 870 x 229 / 10	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)
3,5 kW	CS-XZ35CKEW-H	CS-XZ35CKEW	CS-Z35CKEW	3,50	4,50	4x1,5	44/30/21 — 45/35/21	295 x 870 x 229 / 11	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)
5,0 kW	—	CS-XZ50CKEW	CS-Z50CKEW	5,00	6,80	4x2,5	44/39/32 — 46/39/32	295 x 1040 x 244 / 12	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)

1) Hladina akustického tlaku vnitřní jednotky je hodnota naměřená ve vzdálenosti 1 m od čelní strany jednotky a 0,8 m pod jednotkou. Měření akustického tlaku se provádí v souladu s normou JIS C 9612. Q-Lo: tichý režim. Lo: nejnižší nastavené otáčky ventilátoru.

Podmínky hodnocení: Chlazení, vnitřní teplota 27 °C ST / 19 °C MT. Chlazení, venkovní teplota 35 °C ST / 24 °C MT. Vytápění, vnitřní teplota 20 °C ST. Vytápění, venkovní teplota 7 °C ST / 6 °C MT. (ST: suchý teploměr; MT: mokrý teploměr).
Specifikace mohou být změněny bez předchozího oznámení. Podrobné informace o ErP / energetických štítcích najdete na našich stránkách www.aircon.panasonic.eu nebo www.ptc.panasonic.eu.