

RAC Solo – kompaktní klimatizace bez venkovní jednotky

Vysoce účinné jednotky RAC Solo s extrémně kompaktní konstrukcí s minimálními dopady na vzhled místnosti. Díky hloubce pouhých 16,5 cm umožňuje snadnou instalaci a technologie stejnosměrného invertoru optimalizuje výkon.

- Úzká a kompaktní konstrukce, hloubka pouze 165 mm
- Bez venkovní jednotky
- K dispozici režimy vytápění a chlazení nebo pouze chlazení
- Technologie stejnosměrného invertoru
- Systém proti námraze, s předehřevem vany na kondenzát
- Snadná a flexibilní instalace
- Zabudovaný displej s integrovaným modulem wifi: inteligentní ovládání prostřednictvím aplikace Aquarea Home

MATNĚ BÍLÁ SESTAVA			P-M0G16IC5-E	P-M0Z20IC5-E	P-M0Z25IC5-E	P-M0Z30IC5-E
Chladicí výkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	1,73 (0,70 - 2,35)	2,09 (0,83 - 2,64)	2,33 (0,92 - 3,10)	2,87 (1,40 - 3,50)
EER [1]		**W/W**	**3,01 A**	**3,29 A+**	**3,25 A+**	**2,74 A**
SEER [2]			4,60	4,70	4,60	4,10
Příkon		kW	0,57	0,64	0,73	1,04
Topný výkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	1,71 (0,75 - 2,40)	2,08 (0,71 - 2,64)	2,31 (0,79 - 3,05)	2,75 (1,35 - 3,50)
Topný výkon při teplotě –7 °C		kW	1,13	1,37	1,52	1,81
COP [1]		**W/W**	**3,15 A**	**3,31 A+**	**3,28 A+**	**3,12 A**
SCOP [2]			3,70	3,80	3,70	3,40
Příkon		kW	0,54	0,63	0,71	0,88
Akustický tlak[3]	vys. / níz. / tich.	dB(A)	39/29/27	39/30/26	41/31/27	43/33/29
vnější akustický[3]	vys. / níz.	dB(A)	49/36	49/36	51/38	53/40
Rozměry	V × Š × H	mm	549x810x165	549x1010x165	549x1010x165	549x1010x165
Čistá hmotnost		kg	38	41	41	41
Průměr otvoru ve zdi		mm	162	162	162	202
Provozní rozsah	Chlazení min.–max.	°C	-5~+43	-5~+43	-5~+43	-5~+43
	Vytápění min.–max.	°C	-15~+18	-15~+18	-15~+18	-15~+18

1) Hodnoty EER a COP v souladu s normou 626/2011. Stupnice od A+++ do D. 2) Hodnoty SEER a SCOP v souladu s normou EN 14511. 3) Akustický tlak vyjadřuje hodnotu naměřenou ve vzdálenosti 2 m podle normy ISO 7779.

Příslušenství	
PCZ-GB0738	Sada vnějších hliníkových mřížek s pevnými žebry (otvory 162 mm)
PCZ-GB1091	Sada vnějších hliníkových mřížek s pevnými žebry (otvory 202 mm)
PCZ-GB0755	Sada na ochranu proti hmyzu (1 kovová síť, 1 mřížka z kovového drátu a montážní příslušenství). Pouze pro připojení k PCZ-GB0738.
PCZ-L00773	Bednění s bočním výstupem pro instalaci do rohu pro P-M0Z20/25IC5-E (výstup na pravé straně)

Příslušenství	
PCZ-L00774	Bednění s bočním výstupem pro instalaci do rohu pro P-M0Z20/25IC5-E (výstup na levé straně)
PCZ-GB0737	Sada spodního krytu pro podstropní instalaci modelů P-M0Z20/25/30IC5-E
PCZ-GB1105	Sada spodního krytu pro podstropní instalaci modelu P-M0G16IC5-E
PCZ-GB1119	Sada ohřívače potrubí pro odvod kondenzátu*

*** Zkontrolujte dostupnost.**

Ještě větší flexibilitu instalace nabízí sada pro boční montáž, která umožňuje přesměrovat proud vzduchu do boku (je třeba ji zabudovat do zdi). Pro P-M0Z20IC5-E a P-M0Z25IC5-E.





Podmínky hodnocení: Chlazení, vnitřní teplota 27 °C ST / 19 °C MT. Chlazení, venkovní teplota 35 °C ST / 24 °C MT. Vytápění, vnitřní teplota 20 °C ST. Vytápění venkovní teplota 7 °C ST / 6 °C MT. (ST: suchý teploměr; MT: mokrý teploměr).
Specifikace mohou být změněny bez předchozího oznámení. Podrobné informace o ErP / energetických štítcích najdete na našich stránkách www.aircon.panasonic.eu nebo www.ptc.panasonic.eu.